

固定倍率扩束镜

我们的扩束镜可用于高功率场合，因为我们在做光学设计的时候避免了光束焦点聚焦在扩束镜内部。对于 1x-20x 倍率，我们推荐使用伽利略式光学设计，元件组成简单，性能稳定。

我们提供的扩束镜由二，三，或更多的球面透镜装配而成，可覆盖 266 – 2000nm 之间任意波长。

产品参数

透镜材料	UVFS
透射波前畸变 (TWD)	$\lambda/4$ p-v @ 632 nm
总透射率	99%
激光损伤阈值	$>10\text{J}/\text{cm}^2, 10\text{Hz}, 10\text{ns}, 1064\text{ nm}$
安装螺纹	SM1
外壳材料	黑色阳极氧化铝

万花筒

- 倍率可选 2x – 12x
- 支持定制：波长和外形尺寸
- OEM 客户提供批量折扣价格
- 欧盟进口，



普通光学元件

偏振光学元件

光学晶体

激光器附件

产品列表

类型	扩大倍数	波长, nm	输入孔径, mm	输入孔径, mm	外壳长度, mm	型号	价格 RMB
Nd:YAG line	2x	1064	6	12	56-62	LB0011-0001	2900
	3x	1064	5	15	56-62	LB0011-0002	2900
	4x	1064	4,5	18	66-72	LB0011-0003	3700
	5x	1064	3,5	17,5	78-84	LB0011-0004	2590
	6x	1064	2,2	13,2	82-88	LB0011-0005	询价
	8x	1064	2	16	110-118	LB0011-0006	询价
	10x	1064	1,8	18	138-148	LB0011-0007	询价
	1.5x	1064	6	12	56-62	LB0011-0008	2900
	2x	532	6	12	56-62	LB0011-0028	2700
	3x	532	4,5	15	56-62	LB0011-0009	询价
	4x	532	4	16	66-72	LB0011-0010	询价
	5x	532	3	15	78-84	LB0011-0011	询价
	6x	532	2	12	82-88	LB0011-0012	询价
	8x	532	1,8	14,5	110-118	LB0011-0013	询价
	10x	532	1,5	15	138-148	LB0011-0014	询价
	2x	355	5	10	56-62	LB0011-0015	询价
	3x	355	5	15	56-62	LB0011-0016	询价
	4x	355	4	16	66-72	LB0011-0017	询价
5x	355	3	15	78-84	LB0011-0018	询价	
6x	355	2	12	82-88	LB0011-0019	询价	
8x	355	1,8	14,5	110-118	LB0011-0020	询价	
10x	355	1,5	15	138-148	LB0011-0021	询价	

相关产品

径向偏振转换片, P85



45度高消光比薄膜偏振分束镜, P97



350-2000nm 红外观察仪, P173



贝塞尔光平凸棱锥, P45

